

Wysoka wydajność osuszacza adsorpcyjnego (bez kompresora) także w niskiej temperaturze i wilgotności: 5,5 litra na 24 godziny. Niemal stała maksymalna wydajność niezależnie od temperatury.

Przeznaczenie:

- Sypialnie, pokoje dziecięce – rewelacyjnie cichy!
- Wszelkie wilgotne pomieszczenia
- Suszarnie, łazienki, garderoby
- Pomieszczenia mieszkalne
- Piwnice

Charakterystyka:

- Osuszanie za pomocą rotora - kontrolowane elektronicznie
- Rewelacyjnie cicha praca – brak sprężarki
- Filtr powietrza
- Filtr z węgla aktywowanego
- Wysoka i stała wydajność osuszania (również w niskiej temperaturze)
- Podgrzewa powietrze
- Bardzo lekki i łatwy w przemieszczaniu
- Stałe odprowadzenie wody 16 mm
- Gwarancja: 24 miesiące
- Certyfikat CE



5,5 l
Wydajność osuszania

1-40°C
Zakres temperatury



Wyposażenie:

- Elektroniczny higrostat
- Wentylator 3-stopniowy
- Elektroniczny panel sterujący

Zdolność kondensowania wody:

5°C – 60 %	5°C – 80 %	15°C – 60 %	20°C – 80 %
5,10 l/24 godz.	5,30 l/24 godz.	5,10 l/24 godz.	5,50 l/24 godz.

Dane techniczne:

Pobór mocy	430W
Max. pobór mocy	560W
Max. przepływ powietrza	150 m³/godz.
Poziom głośności przy prędkości I wentylatora	29 db(A)
Poziom głośności przy prędkości II wentylatora	40 db(A)
Poziom głośności przy prędkości III wentylatora	45 db(A)
Pojemność zbiornika na wodę	5,5l (6 l pojemność całkowita)
Zwiększenie temperatury osuszanego powietrza o	10-12°C
Zakres temperatury	1-40°C
Zakres wilgotności względnej	30-99%
Waga	7 kg
Wymiary Szerokość x Głębokość x Wysokość	200 x 430 x 545 mm

5,5 l
Pojemność zbiornika

FILTR WĘGLOWY

