



# AIR TEK PCMH45

Nawilżacz ewaporacyjny

Wydajność 1,8 litra na godz.

Przepływ powietrza 500 m<sup>3</sup> na godz.

## Przeznaczenie:

- Pomieszczenia biurowe i mieszkalne
- Muzea, archiwa oraz biblioteki
- Laboratoria i magazyny

## Charakterystyka:

- Nowoczesny i elegancki design urządzenia
- Czytelny i łatwy w obsłudze panel sterowania
- Oczyszcza powietrze zgrubnie z drobinek kurzu i innych zanieczyszczeń
- Elektroniczny higrostat – 30%/45%/60%RH oraz praca ciągła
- Akustyczna i wizualna sygnalizacja pustego/pełnego zbiornika na wodę
- Wskaźnik LED poziomu wody
- Wysoka wydajność urządzenia
- Regulowany kierunek wylotu nawilżonego powietrza
- 3 prędkości pracy wentylatora
- Redukuje ładunki elektrostatyczne
- Kolor – beżowy z szarymi elementami
- Gwarancja B2B/B2C: 12/24 miesiące



## Wyposażenie:

- 6 kółek jezdnych
- Filtr wlotowy powietrza wielokrotnego użytku
- Uchwyty do przenoszenia
- Timer czasu pracy do 8 godz.
- Stałe przyłącze wody

## Dane techniczne:

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Max. pobór mocy                            | 70W                      |
| Wydajność (przy 21°C i 30%RH)              | 1,87 l /godz.            |
| Poziom głośności                           | 32-40 db(A)              |
| Maksymalna kubatura pomieszczenia          | 800 m <sup>3</sup>       |
| Pojemność zbiornika na wodę                | 30 litrów                |
| Przepływ powietrza (max.)                  | 500 m <sup>3</sup> /godz |
| Zakres ustawień higrostatu elektronicznego | 30%-60%                  |
| Długość przewodu zasilającego              | 2 mb                     |
| Waga                                       | 12 kg                    |
| Wymiary (Szerokość x Wysokość x Głębokość) | 780 x 450 x 795 mm       |
| Certyfikat                                 | CE                       |

