

KLIMATYZATOR PRZENOŚNY



ARGO IRO PLUS

ARGO IRO PLUS to przenośny klimatyzator charakteryzujący się miękkimi liniami. Odpowiedni kompromis między przestrzenią a kształtem, są intuicyjne w obsłudze i łatwe w programowaniu dzięki eleganckiemu panelowi sterowania. Nie pozostają niezauważone i z łatwością dopasowują się do każdego otoczenia i stylu. Dzięki swojej pompie ciepła ARGO IRO PLUS jest użyteczny przez cały rok.




Cyfrowy panel sterowania
z wyświetlaczem LED



Automatyczna oscylacja
wylotu zimnego powietrza



Dbłość o szczegóły



Wymiary



CHARAKTERYSTYKA

- Czysto białe, matowe wykończenie
- Zmotoryzowana kłapa góra, z szeroką automatyczną oscylacją, sterowana również za pomocą pilota
- Cyfrowy panel sterowania i wyświetlacz LED
- Wielofunkcyjny pilot zdalnego sterowania z wyświetlaczem LED
- Cyfrowy programowalny włącznik/wyłącznik czasowy (24h)
- Funkcje: Chłodzenie, wentylacja, osuszanie, ogrzewanie
- Funkcja "Swing": automatyczna oscylacja lub stała pozycja wylotu zimnego powietrza
- Funkcja "Sleep": komfort podczas snu
- Funkcja "Autorestart": automatyczny restart po zaniku zasilania, zachowanie ostatnich ustawień
- Funkcja "Autodiagnostyka", pokazująca błędy na wyświetlaczu, ułatwiająca rozwiązywanie problemów
- 3 prędkości wentylatora (niski, średni, wysoki)
- Zmywalny filtr powietrza, łatwy do wyjęcia
- Automatyczne odparowanie kondensatu w trybie chłodzenia
- Możliwość ciągłego odprowadzania kondensatu w trybie osuszania
- Maksymalna mobilność, z praktycznymi kółkami wielokierunkowymi i uchwytyami bocznymi
- W zestawie rura oraz zestaw do montażu w ścianie
- Certyfikat - CE



MODEL		ARGO IRO PLUS	
		Chłodzenie	Grzanie
Wydajność chłodzenia (35°C; 80%)	BTU/h	13.000	10.500
Wydajność grzania (20°C; 12%)			
Wydajność chłodzenia (35°C; 80%)	kW	3,50	2,75
Wydajność grzania (20°C; 12%)			
Klasa energetyczna		A	A
Efektywność energetyczna EER	kW/kW	2,61	2,50
Przepływ powietrza	m³/h	400	
Wydajność osuszania	l/24h	28	-
Prędkości wentylatora	no.	3	
Poziom głośności (ciśnienie akustyczne)	dB(A)	51-53-55	
Zasilanie elektryczne	V/F/Hz	230/1/50	
Nominalny pobór mocy	kW	1,340	1,100
Zużycie energii na godzinę	kWh/60 min	1,3	1,1
Pobór mocy w trybie czuwania	W	0,5	
Rodzaj czynnika chłodniczego		R290	
Czynnik chłodniczy GWP	kg CO ₂ eq.	3	
Ilość czynnika chłodniczego	kg/Tonn CO ₂ eq.	0,29/0,00087	
Średnica rury (wewnętrzna / zewnętrzna)	mm	140-150	
Długość rury	m	1,5	
Waga netto	Kg	31,5	
Wymiary	mm	770/470/382	