

Przenośny klimatyzator typu split ARGO ULISSE ECO wyprodukowany w 100% we Włoszech to doskonałe rozwiązanie wszędzie tam, gdzie niemożliwe jest zastosowanie klimatyzatora stacjonarnego. Zastosowana technologia Inwerter w klimatyzatorze ARGO ULISSE ECO oszczędza od 30% do 50% energii w porównaniu z tradycyjnymi klimatyzatorami przenośnymi. Dzięki technologii inwerter-owej zapewniona jest płynna regulacja wydajności kompresora. Dzięki temu urządzenie automatycznie dostosowuje się do warunków panujących w pomieszczeniu co zapewnia minimalne zużycie energii.

CHARAKTERYSTYKA:

- » Mała obudowa skraplacza, zaprojektowana specjalnie do umieszczenia na balkonie lub oknie.
- » Szybkołącząca AeroQuip, certyfikowane dla R32
- » Automatyczne odparowanie kondensatu.
- » Nowa płyta wyświetlacza, czysta biel, białe diody LED, zielone podświetlenie
- » 6 prędkości wentylatora + AUTO wybierane za pomocą pilota
- » 3 różne tygodniowe programy czasowe
- » Funkcja "Noc"
- » Funkcja "Turbo"
- » Podwójny czujnik temperatury (na pilocie zdalnego sterowania i na jednostce wewnętrznej)
- » Funkcja "iFeel" i funkcja "Dry".
- » Przedni wlot powietrza, umożliwiający umieszczenie urządzenia nawet pomiędzy dwoma ścianami
- » Regulowana żaluzja zapewniająca optymalną dyfuzję powietrza
- » Zmywalne filtry powietrza
- » Automatyczny restart po zaniku zasilania, z zachowaniem ostatnich ustawień.
- » Wysokowydajna sprężarka dwuwirnikowa
- » Rura 2 m. (opcja 4 m – dopłata 180,00 zł brutto)
- » Certyfikat – CE
- » Gwarancja – 24 m-ce



WYPOSAŻENIE:

- » Pilot zdalnego sterowania z wyświetlaczem na podczerwień
- » Filtr powietrza
- » Wspornik jednostki zewnętrznej



DANE TECHNICZNE:

» Wydajność chłodzenia max.	4,0 kW
» Klasa energetyczna	A
» Efektywność energetyczna EER	2,61 kW
» Przepływ powietrza	400/375/335 m³/godz.
» Wydajność osuszania	45,6 l/24 godz.
» Prędkości wentylatora	6 + AUTO
» Poziom głośności (ciśnienie akustyczne) jednostka wewnętrzna	37-36-34 db(A)
» Poziom głośności (ciśnienie akustyczne) jednostka zewnętrzna	42 db(A)
» Zasilanie elektryczne	230/1/50 V/F/Hz
» Nominalny pobór mocy	1,4 kW / 7,6 A
» Zużycie energii	247 kWh/rok
» Rodzaj czynnika chłodniczego	R32
» Czynnik chłodniczy GWP	675 kg CO2 eq.
» Ilość czynnika chłodniczego	0,75/0,506 kg/Ton CO2 eq.
» Długość rury (standard)	2 m
» Maksymalna różnica wysokości pomiędzy jednostkami (jednostka zewnętrzna na górze)	1,2 m
» Maksymalna różnica wysokości pomiędzy jednostkami (jednostka zewnętrzna na dole)	5,2 m
» Waga netto jednostka wewnętrzna / zewnętrzna	40 / 15 kg
» Wymiary jednostki wewnętrznej	790/580/245 mm
» Wymiary jednostki zewnętrznej	490/525/250 mm