

# TOSAI 233NF

## PIECYK NAFTOWY

Przenośny piecyk knotowy z nienagrzewającą się płytą górną „CoolTop” oraz bezpiecznikiem kontrolującym atmosferę z bezpośrednim odczytem CO<sub>2</sub> – „AirSensor”. Stosowany do pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i innych użytkowych.

### Charakterystyka:

- 10% regulacja mocy piecyka
- Air Sensor-bezpiecznik kontrolujący atmosferę z bezpośrednim odczytem CO<sub>2</sub>
- Cool Top -nienagrzewająca się płyta górna
- Wyjmowany zbiornik
- Wysoka sprawność i wydajność spalania
- Czyste i efektywne ogrzewanie

### Wyposażenie:

- Automatykzna blokada zapłonu
- Knot
- Iskrownik
- Palnik najnowszej generacji
- Czujnik przeciwwstrząsowy
- Pompka do paliwa (opcja)
- Wskaźnik poziomu paliwa



### Dane techniczne

Kolor	grafit
Ogrzewana kubatura (m <sup>3</sup> )	do 80 m <sup>3</sup>
Ogrzewana powierzchnia (m <sup>2</sup> )	do 30 m <sup>2</sup>
Moc	2200 W
Zużycie paliwa (l/h)	0,23 l/h
Autonomia (h)	13,7 h
Pojemność zbiornika	3,2 l
Standard bezpieczeństwa	NF/CE
Waga	6,7
Wymiary szerokość x głębokość x wysokość	345 x 353 x 438 mm
Gwarancja B2B/B2C	24/36 miesięcy
Zasilanie	4 x betria R14



### UWAGA!

Aby zapewnić bezawaryjną oraz bezwoną pracę piecyków zalecamy stosowanie wysokowydajnego, bardzo dokładnie oczyszczonego paliwa TOSAINE Pluso zawartości frakcji aromatycznych max 0,007g/g (poniżej 0,7%).

**unilux**  
new air technology

UNI-LUX Sp. z o.o.

ul. Jana Kazimierza 61, 01-267 Warszawa | Telefon: 22 395 60 70 | E-mail: office@uni-lux.pl | Web: www.uni-lux.eu

Z zastrzeżeniem praw do zmian technicznych i błędów drukarskich 05.2021