

TOSAI 366^{NF}

PIECYK NAFTOWY



Przenośny piecyk knotowy z nienagrzewającą się płytą górną „CoolTop” oraz bezpiecznikiem kontrolującym atmosferę z bezpośrednim odczytem CO₂ – „AirSensor”. Stosowany do pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i innych użytkowych.

Charakterystyka:

- 10% regulacja mocy piecyka
- Air Sensor-bezpiecznik kontrolujący atmosferę z bezpośrednim odczytem CO₂
- Cool Top -nienagrzewająca się płyta górna
- Wyjmowany zbiornik
- Wysoka sprawność i wydajność spalania
- Czyste i efektywne ogrzewanie

Wyposażenie:

- Automatykna blokada zapłonu
- Knot
- Iskrownik
- Palnik najnowszej generacji
- Czujnik przeciwwstrząsowy
- Pompka do paliwa (opcja)
- Wskaźnik poziomu paliwa



Dane techniczne

Kolor	grafit
Ogrzewana kubatura (m ³)	do 105 m ³
Ogrzewana powierzchnia (m ²)	do 40 m ²
Moc	2600 W
Zużycie paliwa (l/h)	0,27 l/h
Autonomia (h)	14,1 h
Pojemność zbiornika	3,8 l
Standard bezpieczeństwa	NF/CE
Waga	7,2
Wymiary szerokość x głębokość x wysokość	345 x 353 x 496 mm
Gwarancja B2B/B2C	24/36 miesięcy
Zasilanie	4 x betria R14

UWAGA!

Aby zapewnić bezawaryjną oraz bezwoną pracę piecyków zalecamy stosowanie wysokowydajnego, bardzo dokładnie oczyszczonego paliwa TOSAINE Pluso zawartości frakcji aromatycznych max 0,007g/g (poniżej 0,7%).

Z zastrzeżeniem praw do zmian technicznych i błędów drukarskich 12.2021