

ARGO ISIDE



klimatyzator przenośny



CHARAKTERYSTYKA

- Matowe wykończenie w kolorze czystej bieli
- Cyfrowy panel sterowania i wyświetlacz LED
- Pilot zdalnego sterowania
- Timer 24-godzinny
- Funkcje: chłodzenie, wentylacja, osuszanie
- Pionowo regulowane żaluzje wylotu zimnego powietrza
- Funkcja "Sleep": komfort podczas snu
- Child lock - zabezpieczenie przed dziećmi
- Funkcja "Autorestart": automatyczny restart po zaniku zasilania, zachowanie ostatnich ustawień
- Funkcja "Autodiagnostyka": pokazuje błędy na wyświetlaczu, ułatwia rozwiązywanie problemów
- 2 prędkości wentylatora
- Zmywalny filtr powietrza, łatwy do wyjęcia
- Automatyczne odparowanie kondensatu w trybie chłodzenia
- Możliwość ciągłego odprowadzania kondensatu w trybie osuszania
- Maksymalna mobilność, z praktycznymi kółkami wielokierunkowymi i uchwytami bocznymi
- W zestawie rura oraz zestaw do montażu w ścianie
- Certyfikat - CE



MODEL	ARGO ISIDE	
		Chłodzenie
Wydajność chłodzenia (35°C; 80%)	BTU/h	10.000
Wydajność chłodzenia (35°C; 80%)	kW	2,63
Klasa energetyczna		A
Efektywność energetyczna EER	kW/kW	2,60
Przepływ powietrza	m ³ /h	290-330
Wydajność osuszania	l/24h	24
Prędkości wentylatora	no.	2
Poziom głośności (ciśnienie akustyczne)	dB(A)	50-55
Zasilanie elektryczne	V/F/Hz	220-240/1/50
Zakres regulacji temperatury chłodzenia	°C	16 - 32
Nominalny pobór mocy	kW	1,01
Zużycie energii na godzinę	kWh/60 min	1,0
Pobór mocy w trybie czuwania	W	0,5
Rodzaj czynnika chłodniczego		R290
Czynnik chłodniczy GWP	kg CO ₂ , eq.	3
Ilość czynnika chłodniczego	kg/Tonn CO ₂ , eq.	0,170/0,00051
Średnica rury	mm	150
Długość rury	m	1,5
Waga netto	Kg	22,5
Wymiary	mm	698/315/310

EAN 8013557700066

Z zastrzeżeniem prawa do zmian technicznych i błędów drukarskich 07/2022 ver.1