



improve your life

KLIMATYZATORY
LATO 2025

Marka ARGO

Argoclima reprezentuje bardzo znaną włoską markę, specjalizującą się w systemach klimatyzacji wykorzystujących energię odnawialną zarówno do użytku domowego, jak i komercyjnego, z gamą produktów spełniających wszelkiego rodzaju zastosowania i potrzeby w zakresie klimatyzacji, ogrzewania i produkcji ciepłej wody.

Dzięki własnemu zakładowi produkcyjnemu w Gallarate (Varese) i oddziałowi logistycznemu zajmującemu się działalnością dystrybucyjną w Alfianello (Brescia), marka wykazuje silną tożsamość narodową, pomimo silnej konkurencji zagranicznej, która dominuje na lokalnym rynku w ostatnich latach.

Własne laboratorium zajmujące się badaniami i rozwojem jest niewątpliwie wyróżniającym się i potężnym elementem firmy, zapewniającym znaczącą aktywność „strony trzeciej” – zarówno na poziomie inżynierskim, jak i przemysłowym – dla najbardziej prestiżowych marek OEM na arenie międzynarodowej.

„Improve Your Life” to zysk i wytyczna firmy, której misją w badaniu, produkcji i selekcji produktów jest skupienie się na poprawie komfortu życia codziennego.



improve your life

ARGO SPHERA

klimatyzator przenośny



improve your life



CHARAKTERYSTYKA

- Minimalistyczny design, eleganckie wykończenie, czysta biel "wysoki połysk"
- Specjalny projekt kratki nawiewnej optymalizuje przepływ powietrza wewnątrz pomieszczenia
- Panel dotykowy soft touch i wyświetlacz LED
- Pilot zdalnego sterowania
- Cyfrowy timer ON/OFF z programowaniem do 24h
- Tryby pracy: chłodzenie, wentylacja i osuszanie
- Funkcja "Sleep": komfort podczas snu
- Funkcja "Memory": umożliwia automatyczny restart po awarii zasilania, zachowując ostatnie ustawienia
- Funkcja "Child lock": zabezpieczenie przed dziećmi
- Wentylator o dwóch prędkościach
- Filtr powietrza łatwy do wyjęcia i mycia.
- Automatyczne parowanie kondensatu w trybie chłodzenia.
- Możliwość ciągłego odprowadzania kondensatu w trybie osuszania.
- Maksymalna mobilność dzięki praktycznym kółkom wielokierunkowym i uchwytem bocznym.
- W zestawie rura, adaptor ścienny i zestaw do montażu w ścianie
- Certyfikat – CE
- Gwarancja B2B – 24 m-ce, B2C 24 m-ce.

Kompaktowy i funkcjonalny, ARGO SPHERA wyróżnia się specjalnym wykonaniem górnej części oraz projektem kratki nawiewnej, która – będąc okrągłą i o kształcie wspornika – potrafi wywołać sferyczny ruch strumienia powietrza w pomieszczeniu, gwarantując optymalny komfort. Urządzenie jest łatwe w obsłudze dzięki wygodnemu pilotowi oraz bardzo intuicyjnemu panelowi dotykowemu.

EAN 8013557700325

MODEL		ARGO SPHERA
Wydajność chłodzenia (35°C; 80%)	BTU/h	10.000
Wydajność chłodzenia (35°C; 80%)	kW	2,60
Klasa energetyczna		A
Efektywność energetyczna EER	kW/kW	2,60
Przepływ powietrza	m³/h	320-300
Wydajność osuszania	l/24h	26
Prędkości wentylatora	no.	2
Poziom głośności (ciśnienie akustyczne)	dB(A)	50-52-54
Zasilanie elektryczne	V/F/Hz	220-240~/1/50
Nominalny pobór mocy	kW	1
Zużycie energii na godzinę	kWh/60 min	1
Pobór mocy w trybie czuwania	W	0,3
Rodzaj czynnika chłodniczego		R290
Czynnik chłodniczy GWP	kg CO ₂ eq.	3
Ilość czynnika chłodniczego	kg/Tonn CO ₂ eq.	0,175/0,00053
Średnica rury	mm	136-149
Długość rury	m	1,5
Waga netto	kg	24
Wymiary (wysokość/szerokość/głębokość)	mm	682/358/310

ARGO LARI ART

klimatyzator przenośny



improve your life



CHARAKTERYSTYKA

- › Minimalistyczny design, matowe wykończenie, czysta biel
- › Cyfrowy panel sterowania z przyciskami "Soft Touch" i wyświetlaczem LED
- › Pilot zdalnego sterowania
- › Cyfrowy timer ON/OFF z programowaniem do 24h
- › Tryby pracy: chłodzenie, wentylacja i osuszanie
- › Funkcja "Sleep": komfort podczas snu
- › Funkcja "Memory": umożliwia automatyczny restart po awarii zasilania, zachowując ostatnie ustawienia
- › Funkcja "Auto-diagnoza": wyświetla błędy na panelu, ułatwiając rozwiązywanie problemów
- › Funkcja "Child lock": zabezpieczenie przed dziećmi
- › Wentylator z dwoma prędkościami.
- › Filtr powietrza łatwy do wyjęcia i mycia.
- › Automatyczne parowanie kondensatu w trybie chłodzenia.
- › Możliwość ciągłego odprowadzania kondensatu w trybie osuszania.
- › Maksymalna mobilność dzięki praktycznym kółkom wielokierunkowym i uchwytom bocznym.
- › W zestawie rura, adaptor ścienny i zestaw do montażu w ścianie
- › Certyfikat – CE
- › Gwarancja B2B – 24 m-ce, B2C 24 m-ce.

Urządzenie wyróżnia się kompaktowymi wymiarami i eleganckim designem, co sprawia, że doskonale komponuje się z różnorodnymi wnętrzami. Łatwy w obsłudze, natychmiastowa aktywacja wraz z intuicyjnym systemem programowania umożliwia szybkie osiągnięcieżądanego poziomu komfortu. Urządzenie to zostało zaprojektowane z myślą o zapewnieniu użytkownikom maksymalnej wygody oraz efektywności działania.

EAN 8013557700370

MODEL		ARGO LARI ART
Wydajność chłodzenia (35°C; 80%)	BTU/h	8.000
Wydajność chłodzenia (35°C; 80%)	kW	2,05
Klasa energetyczna		A
Efektywność energetyczna EER	kW/kW	2,63
Przepływ powietrza	m³/h	260-290
Wydajność osuszania	l/24h	19,2
Prędkości wentylatora	no.	2
Poziom głośności (ciśnienie akustyczne)	dB(A)	50-54
Zasilanie elektryczne	V/F/Hz	220-240~/1/50
Nominalny pobór mocy	kW	0,78
Zużycie energii na godzinę	kWh/60 min	0,8
Pobór mocy w trybie czuwania	W	0,50
Rodzaj czynnika chłodniczego		R290
Czynnik chłodniczy GWP	kg CO ₂ eq.	3
Ilość czynnika chłodniczego	kg/Tonn CO ₂ eq.	0,115/0,000345
Średnica rury	mm	150
Długość rury	m	1,5
Waga netto	kg	20
Wymiary (wysokość/szerokość/głębokość)	mm	698/315/310

ARGO ISIDE ART WIFI



klimatyzator przenośny



CHARAKTERYSTYKA

- Matowe wykończenie w kolorze czystej bieli
- Cyfrowy panel sterowania i wyświetlacz LED
- Pilot zdalnego sterowania
- Timer 24-godzinny
- Funkcje: chłodzenie, wentylacja, osuszanie
- Pionowo regulowane żaluzje wylotu zimnego powietrza
- Funkcja "Sleep" : komfort podczas snu
- Child lock - zabezpieczenie przed dziećmi
- Funkcja "Autorestart" : automatyczny restart po zaniku zasilania, zachowanie ostatnich ustawień
- Funkcja "Autodiagnostyka" : pokazuje błędy na wyświetlaczu, ułatwia rozwiązywanie problemów
- 2 prędkości wentylatora
- Zmywalny filtr powietrza, łatwy do wyjęcia
- Automatyczne odparowanie kondensatu w trybie chłodzenia
- Możliwość ciągłego odprowadzania kondensatu w trybie osuszania
- Maksymalna mobilność, z praktycznymi kółkami wielokierunkowymi i uchwytami bocznymi
- W zestawie rura oraz zestaw do montażu w ścianie
- Certyfikat - CE

Urządzenie wyróżnia się kompaktowymi wymiarami i eleganckim designem, co sprawia, że doskonale komponuje się z różnorodnymi wnętrzami. Łatwy w obsłudze, natychmiastowa aktywacja wraz z intuicyjnym systemem programowania umożliwia szybkie osiągnięcieżądanego poziomu komfortu. Urządzenie to zostało zaprojektowane z myślą o zapewnieniu użytkownikom maksymalnej wygody oraz efektywności działania.



EAN 8013557700387

MODEL		ARGO ISIDE ART WF
Wydajność chłodzenia (35°C; 80%)	BTU/h	10.000
Wydajność chłodzenia (35°C; 80%)	kW	2,63
Klasa energetyczna		A
Efektywność energetyczna EER	kW/kW	2,60
Przepływ powietrza	m³/h	290-330
Wydajność osuszania	l/24h	24
Prędkości wentylatora	no.	2
Poziom głośności (ciśnienie akustyczne)	dB(A)	50-55
Zasilanie elektryczne	V/F/Hz	220-240~/1/50
Nominalny pobór mocy	kW	1,01
Zużycie energii na godzinę	kWh/60 min	1,0
Pobór mocy w trybie czuwania	W	0,5
Rodzaj czynnika chłodniczego		R290
Czynnik chłodniczy GWP	kg CO ₂ eq.	3
Ilość czynnika chłodniczego	kg/Tonn CO ₂ eq.	0,180/0,00054
Średnica rury	mm	150
Długość rury	m	1,5
Waga netto	kg	22,5
Wymiary	mm	698/315/310

ARGO LUDVIG

klimatyzator przenośny



improve your life



CHARAKTERYSTYKA

- › Nowoczesny design, czysta biel
- › Górna kłapa z automatyczną oscylacją
- › Cyfrowy panel sterowania oraz wyświetlacz LED
- › Wielofunkcyjny pilot z wyświetlaczem LED
- › Cyfrowy, programowalny timer włączania/wyłączania (24 godziny)
- › Funkcje: chłodzenie, wentylacja oraz osuszanie
- › Funkcja „Swing”: automatyczna oscylacja lub pozycja stała
- › Funkcja „Sleep”: komfort podczas snu nocnego
- › Funkcja „Memory”: automatyczny restart po awarii zasilania, z zachowaniem ostatnich ustawień
- › Funkcja „Auto-diagnosis”: wyświetla błędy na ekranie, ułatwiając rozwiązywanie problemów
- › 3 prędkości wentylatora + Auto
- › Zmywalny filtr powietrza, łatwy do wyjęcia
- › Automatyczne odparowywanie kondensatu w trybie chłodzenia
- › Możliwość ciągłego odprowadzania kondensatu w trybie osuszania
- › Maksymalna mobilność, dzięki praktycznym wielokierunkowym kółkom oraz uchwytem bocznym
- › W zestawie: akcesoria do montażu okiennego oraz do montażu w oknie
- › Certyfikat – CE
- › Gwarancja B2B – 24 m-ce, B2C 24 m-ce.

Klimatyzator o nowoczesnym designie, wzbogacony detalem podwójnej linii w tym samym odcieniu na superbłyszczącym przednim panelu: ARGO LUDVIG, wyposażony we wszystkie najważniejsze funkcje, gwarantuje idealny komfort w pomieszczeniu. Boczne uchwyty i wielokierunkowe koła umożliwiają łatwe przemieszczanie.

EAN 8013557700271

MODEL		ARGO LUDVIG
Wydajność chłodzenia (35°C; 80%)	BTU/h	10.000
Wydajność chłodzenia (35°C; 80%)	kW	2,6
Klasa energetyczna		A
Efektywność energetyczna EER	kW/kW	2,6
Przepływ powietrza	m³/h	340
Wydajność osuszania	l/24h	29
Prędkości wentylatora	no.	3 + Auto
Poziom głośności (ciśnienie akustyczne)	dB(A)	48/50/53
Zasilanie elektryczne	V/F/Hz	220-240~/1/50
Nominalny pobór mocy	kW	1
Zużycie energii na godzinę	kWh/60 min	1
Pobór mocy w trybie czuwania	W	0,4
Rodzaj czynnika chłodniczego		R290
Czynnik chłodniczy GWP	kg CO ₂ eq.	3
Ilość czynnika chłodniczego	kg/Tonn CO ₂ eq.	0,16/0,00048
Średnica rury	mm	140-150
Długość rury	m	1,5
Waga netto	kg	28,5
Wymiary (wysokość/szerokość/głębokość)	mm	710/415/345

Z zastrzeżeniem prawa do zmian technicznych i błędów drukarskich
03/ 2025 ver.1

ARGO ODIN PLUS

klimatyzator przenośny



improve your life



CHARAKTERYSTYKA

- > Czysto białe, matowe wykończenie
- > Zautomatyzowana kłapa górna, z szeroką automatyczną oscylacją, sterowana również za pomocą pilota
- > Cyfrowy panel sterowania i wyświetlacz LED
- > Wielofunkcyjny pilot zdalnego sterowania z wyświetlaczem LED
- > Wbudowany moduł Wi-Fi
- > Cyfrowy programowalny włącznik/wyłącznik czasowy (24h)
- > Tryby pracy: Chłodzenie, wentylacja, osuszanie, ogrzewanie
- > Funkcja "Swing": automatyczna oscylacja lub stała pozycja wylotu zimnego powietrza
- > Funkcja "Sleep": komfort podczas snu
- > Funkcja "Autorestart": automatyczny restart po zaniku zasilania, zachowanie ostatnich ustawień
- > Funkcja "Autodiagnostyka": pokazuje błędy na wyświetlaczu, ułatwiając rozwiązywanie problemów
- > 3 prędkości wentylatora (niski, średni, wysoki) + AUTO
- > Zmywalny filtr powietrza, łatwy do wyjęcia
- > Automatyczne odparowanie kondensatu w trybie chłodzenia
- > Możliwość ciągłego odprowadzania kondensatu w trybie osuszania
- > Maksymalna mobilność, z praktycznymi kółkami wielokierunkowymi i uchwytami bocznymi
- > W zestawie rura, adaptor ścienny i zestaw do montażu w ścianie
- > Certyfikat – CE
- > Gwarancja B2B – 24 m-ce, B2C 24 m-ce.

Klimatyzator ARGO ODIN PLUS wyróżnia się eleganckim, całkowicie białym designem oraz funkcjonalnością dzięki zintegrowanej pompie ciepła, umożliwiając użytkowanie przez cały rok. Jego mobilność jest zwiększona przez zintegrowane uchwyty i wielokierunkowe koła, co zapewnia wygodę i łatwość transportu.

EAN 8013557700240

MODEL		ARGO ODIN PLUS	
		Chłodzenie	Grzanie
Wydajność chłodzenia (35°C; 80%)	BTU/h	13.000	10.500
Wydajność chłodzenia (35°C; 80%)	kW	3,50	2,75
Klasa energetyczna		A	A
Efektywność energetyczna EER	kW/kW	2,61	2,50
Przepływ powietrza	m³/h	400	
Wydajność osuszania	l/24h	28	-
Prędkości wentylatora	no.	3	
Poziom głośności (ciśnienie akustyczne)	dB(A)	51-53-55	
Zasilanie elektryczne	V/F/Hz	220-240~/1/50	
Nominalny pobór mocy	kW	1,34	1,10
Zużycie energii na godzinę	kWh/60 min	1,3	1,1
Pobór mocy w trybie czuwania	W	1	
Rodzaj czynnika chłodniczego		R290	
Czynnik chłodniczy GWP	kg CO ₂ eq.	3	
Ilość czynnika chłodniczego	kg/Tonn CO ₂ eq.	0,29/0,00087	
Średnica rury (wew./zew.)	mm	140/150	
Długość rury	m	1,5	
Waga netto	kg	31,5	
Wymiary (wysokość/szerokość/głębokość)	mm	770/470/382	

ARGO TWIGGY PLUS WI-FI



klimatyzator przenośny



CHARAKTERYSTYKA

- > Elegancki design, wysoka jakość wykończenia
- > Górna kłapa z automatyczną oscylacją, regulowaną także za pomocą pilota
- > Panel dotykowy oraz wyświetlacz LED
- > Wbudowana funkcja Wifi umożliwiająca zdalne sterowanie funkcjami
- > Wielofunkcyjny pilot z wyświetlaczem cyfrowym
- > 24-godzinna cyfrowa funkcja timera
- > Funkcje: chłodzenie, wentylacja, osuszanie oraz grzanie
- > Funkcja „Swing”: automatyczna oscylacja lub pozycja stała
- > Funkcja „Sleep”: komfort podczas snu
- > Funkcja „Memory”: automatyczny restart po awarii zasilania, z zachowaniem ostatnich ustawień
- > Funkcja „Auto-diagnosis”: wyświetla błędy na wyświetlaczu, upraszczając działania serwisowe
- > 3 prędkości wentylatora
- > Zmywalny filtr powietrza, łatwy do wyjęcia
- > Automatyczne odprowadzanie kondensatu w trybie chłodzenia
- > Możliwość ciągłego odprowadzania kondensatu w trybie osuszania
- > Maksymalna mobilność dzięki praktycznym, wielokierunkowym kółkom oraz uchwytom
- > W zestawie: rura, adapter do montażu okiennego oraz zestaw do stałego montażu w oknie
- > Certyfikat – CE
- > Gwarancja B2B – 24 m-ce, B2C 24 m-ce

Design z miękkimi liniami, całkowicie białe wykończenie zdobione srebrnym paskiem na przednim panelu nadaje elegancji urządzeniu ARGO TWIGGY PLUS. Wyposażony we wszystkie najważniejsze funkcje, gwarantuje idealny komfort w otoczeniu. Przyjazny dla użytkownika i nowoczesny, dzięki panelowi dotykowemu soft touch, posiada zintegrowane uchwyty oraz wielokierunkowe kółka dla łatwego przemieszczania. Przydatny we wszystkich porach roku, dzięki wbudowanej pompie ciepła. Wifi dostępne w standardzie.

EAN 8013557700356

MODEL			
		Chłodzenie	Grzanie
Wydajność chłodzenia / grzania (35°C; 80%)	BTU/h	13.000	10.500
Wydajność chłodzenia / grzania (35°C; 80%)	kW	3,54	2,76
Klasa energetyczna chłodzenie / grzanie		A	A
Efektywność energetyczna EER chłodzenie / grzanie	kW/kW	2,6	2,5
Przepływ powietrza	m ³ /h	400	
Wydajność osuszania	l/24h	28	-
Prędkości wentylatora	no.	3	
Poziom głośności (ciśnienie akustyczne)	dB(A)	51-53-55	
Zasilanie elektryczne	V/F/Hz	230/1/50	
Nominalny pobór mocy chłodzenie / grzanie	kW	1,355	1,080
Zużycie energii na godzinę chłodzenie / grzanie	kWh/60 min	1,3	1,1
Pobór mocy w trybie czuwania	W	2,0	
Rodzaj czynnika chłodniczego		R290	
Czynnik chłodniczy GWP	kg CO ₂ eq.	3	
Ilość czynnika chłodniczego	kg/Tonn CO ₂ eq.	0,195/0,000585	
Średnica rury (wew./zew.)	mm	140-150	
Długość rury	m	1,5	
Waga netto	kg	31,5	
Wymiary (wysokość/szerokość/głębokość)	mm	770/470/382	

ARGO THOR PLUS WI-FI

improve your life

klimatyzator przenośny



- CHARAKTERYSTYKA
- › Biała obudowa z błyszczącym wykończeniem
 - › Miękki w dotyku panel sterowania i wyświetlacz LED
 - › Duża wydajność chłodnicza, zapewnia komfort nawet w większych pomieszczeniach
 - › Wielofunkcyjny pilot zdalnego sterowania z wyświetlaczem LED
 - › Timer (24h)
 - › Tryby pracy: Chłodzenie, wentylacja i osuszanie
 - › Funkcja "Swing": automatyczna oscylacja w pionie lub stała pozycja wylotu zimnego powietrza
 - › Funkcja "Sleep": komfort podczas snu
 - › Funkcja "Child lock": zabezpieczenie przed dziećmi
 - › Funkcja "Autorestart": automatyczny restart po zaniku zasilania, zachowanie ostatnich ustawień
 - › 3 prędkości wentylatora + AUTO
 - › Sygnalizacja konieczności czyszczenia filtra co 250 godzin użytkowania
 - › Zmywalny filtr powietrza, łatwy do wyjęcia
 - › Automatyczne odparowanie kondensatu w trybie chłodzenia
 - › Możliwość ciągłego odprowadzania kondensatu w trybie osuszania
 - › Maksymalna mobilność, z praktycznymi kółkami wielokierunkowymi i uchwytyami bocznymi
 - › W zestawie rura, adaptor ścienny i zestaw do montażu w ścianie
 - › Certyfikat – CE
 - › Gwarancja B2B – 24 m-ce, B2C 24 m-ce.

Jeden z najnowocześniejszych klimatyzatorów przenośnych, oferowany przez włoską firmę Argo. Został stworzony z myślą o zapewnieniu użytkownikom maksymalnego komfortu w każdych warunkach. Wyróżnia się nie tylko eleganckim, białym designem, ale przede wszystkim dużą wydajnością chłodniczą, co sprawia, że jest idealnym rozwiązaniem dla pomieszczeń o większej powierzchni.

EAN 8013557700332

MODEL		ARGO THOR PLUS	
		Chłodzenie	Grzanie
Wydajność chłodzenia / grzania (35°C; 80%)	BTU/h	15.000	11.500
Wydajność chłodzenia / grzania (35°C; 80%)	kW	4,1	3,2
Klasa energetyczna chłodzenie / grzanie		A	A+
Efektywność energetyczna EER chłodzenie / grzanie	kW/kW	2,6	2,8
Przepływ powietrza mim./med./max.	m³/h	340-420-500	
Wydajność osuszania	l/24h	24	-
Prędkości wentylatora	no.	3 + Auto	
Poziom głośności (ciśnienie akustyczne)	dB(A)	54	
Zasilanie elektryczne	V/F/Hz	220-240~/1/50	
Nominalny pobór mocy chłodzenie / grzanie	kW	1,57	1,130
Zużycie energii na godzinę chłodzenie / grzanie	kWh/60 min	1,6	1,1
Pobór mocy w trybie czuwania	W	0,5	
Rodzaj czynnika chłodniczego		R290	
Czynnik chłodniczy GWP	kg CO ₂ eq.	3	
Ilość czynnika chłodniczego	kg/Tonn CO ₂ eq.	0,265/0,000795	
Średnica rury (wew./zew.)	mm	136/149	
Długość rury	m	1,5	
Waga netto	kg	36,5	
Wymiary (wysokość/szerokość/głębokość)	mm	802/493/415	

ARGO MILO PLUS

klimatyzator przenośny



improve your life



CHARAKTERYSTYKA

- Zautomatyzowana górna kłapa, z szerokim automatycznym otwieraniem, regulowana również za pomocą pilota
- Cyfrowy panel kontrolny i wyświetlacz LED
- Wielofunkcyjny pilot z wyświetlaczem LED
- Cyfrowy programowalny timer włącz/wyłącz (24h)
- Tryby pracy: Chłodzenie, Wentylacja, Osuszanie i Ogrzewanie
- Tryb „Auto”: automatycznie wybiera tryb w zależności od ustawionej temperatury.
- Funkcja „Inteligentne rozgrzewanie”: powietrze jest wypuszczane do otoczenia, gdy jest ciepłe.
- Funkcja „iFeel”: zapewnia pożądaną temperaturę w dokładnym miejscu, w którym znajduje się pilot.
- Funkcja „Sleep”: komfort podczas snu.
- Funkcja „Memory”: automatyczny restart po awarii zasilania, z zachowaniem ostatnich ustawień.
- Funkcja „X-Fan”: zapobiega tworzeniu się pleśni i bakterii.
- Funkcja „Auto-diagnoza”: wyświetla błędy na wyświetlaczu, ułatwiając rozwiązywanie problemów.
- Wentylator o 3 prędkościach (niska, średnia, wysoka) + Auto.
- Automatyczne parowanie kondensatu w trybie chłodzenia
- Możliwość ciągłego odprowadzania kondensatu w trybie osuszania.
- W zestawie rura, adaptor ścienny i zestaw do montażu w ścianie
- Certyfikat – CE
- Gwarancja B2B – 24 m-ce, B2C 24 m-ce.

ARGO MILO PLUS to przenośny klimatyzator wykonany z materiałów hi-tech i zaawansowanej technologii. Posiada niekonwencjonalny design zewnętrzny, dużą moc i najnowocześniejsze technologie. Dzięki wydajnej wbudowanej pompie ciepła zapewnia komfort przez cały rok.

EAN 8013557700158

MODEL		ARGO MILO PLUS	
		Chłodzenie	Grzanie
Wydajność chłodzenia (35°C; 80%)	BTU/h	13.000	13.000
Wydajność chłodzenia (35°C; 80%)	kW	3,5	3,5
Klasa energetyczna		A	A++
Efektywność energetyczna EER	kW/kW	2,60	3,10
Przepływ powietrza	m³/h	280-330-380	
Wydajność osuszania	l/24h	43	-
Prędkości wentylatora	no.	3 + auto	
Poziom głośności (ciśnienie akustyczne)	dB(A)	49-51-53	
Zasilanie elektryczne	V/F/Hz	220-240~/1/50	
Nominalny pobór mocy	kW	1,345	1,130
Zużycie energii na godzinę	kWh/60 min	1,3-1,4	1,1-1,2
Pobór mocy w trybie czuwania	W	0,5	
Rodzaj czynnika chłodniczego		R290	
Czynnik chłodniczy GWP	kg CO ₂ eq.	3	
Ilość czynnika chłodniczego	kg/Tonn CO ₂ eq.	0,3/0,0009 - 0,29/0,0087	
Średnica rury (wew./zew.)	mm	130/142	
Długość rury	m	1,5	
Waga netto	kg	36	
Wymiary (wysokość/szerokość/głębokość)	mm	835/405/385	

ARGO ULISSE ECO WIFI

klimatyzator przenośny



CHARAKTERYSTYKA

- > Tylko 24 cm głębokości, odpowiedni do stałych lub przenośnych instalacji podłogowych
- > Mała jednostka skraplająca, specjalnie zaprojektowana do umieszczenia na balkonie lub w oknie
- > Szybkie złącze AeroQuip, certyfikowane dla R32
- > Automatyczne odparowywanie kondensatu
- > Nowa płyta wyświetlacza, czyste białe wykończenie, białe diody LED, zielone podświetlenie
- > Nowy pilot z funkcją soft touch
- > 6 prędkości wentylatora + AUTO, wybieralne za pomocą pilota
- > 3 różne programy tygodniowego timera
- > Funkcja „Night”; konfigurowalna funkcja Eco
- > Funkcja „Turbo”: maksymalna prędkość sprężarki
- > Podwójny czujnik temperatury (na pilocie oraz na jednostce wewnętrznej)
- > Funkcja „iFeel”
- > Funkcja „Dry”
- > Nawiew powietrza z przodu, umożliwiający umieszczenie urządzenia nawet między dwiema ścianami
- > Regulowana żaluzja nawiewu dla optymalnego rozprowadzania powietrza
- > Zmywalne filtry powietrza
- > Automatyczny restart po awarii zasilania, zachowując ostatnie ustawienia
- > Wysokowydajna, podwójna obrotowa sprężarka
- > Opcjonalne zestawy przedłużenia rur (2 i 4 m)
- > Certyfikat – CE
- > Gwarancja B2B – 24 m-ce, B2C 24 m-ce.



Nowa płyta wyświetlacza, wykończenie w kolorze czystej bieli, białe diody LED



Nowy pilot, miękkie klawisze dotykowe, zaawansowana funkcjonalność



Szybkozłączki Aeroquip, certyfikowane dla R32

EAN ARGO ULISSE ECO WIFI 8013557010417

MODELLO / MODEL		ARGO ULISSE ECO
Wydajność chłodzenia max.	kW	4,00
Obciążenie projektowe (Pdesign c)	kW	3,7
Efektywność (SEER)		5,2
Klasa energetyczna		A
Roczne zużycie energii	kWh/annum	247
Przepływ powietrza	m³/h	400-375-335
Osuszanie	l/h	1,9
Prędkości wentylatora (wewnątrz/na zewnątrz)	n°	6 + Auto
Ciężenie akustyczne wewnątrz	dB(A)	37-36-34
Ciężenie akustyczne na zewnątrz	dB(A)	42
Zasilanie elektryczne	V/Ph/Hz	220-240~/1/50
Maksymalny pobór prądu	kW/A	1,4/7,6
Rodzaj czynnika chłodniczego		R32
Czynnik chłodniczy GWP	kg CO ₂ eq.	675
Ilość czynnika chłodniczego	kg/Tonn CO ₂ eq.	0,75 / 0,506
Standardowa długość rury	m	2
Dodatkowa długość rury	m	2-4
Maksymalna wysokość między jednostkami (na zewnątrz u góry)	m	1,2
Maksymalna wysokość między jednostkami (wewnątrz na górze)	m	5,2
Masa netto wewnątrz/na zewnątrz	kg	40 / 15
Wymiary netto wewnątrz (wys./szer./gł.)	mm	790x580x245
Wymiary netto na zewnątrz (wys./szer./gł.)	mm	490x525x250



improve your life